PORTIQUE UNIVERSEL TOURNANT



à partir de

70€00

DESCRIPTION

Hauteur d'accès (sous barre) : de 1,9 à 4 m
Largeur : de 5 à 12 m
Structure : tubes acier 120 x 120 et 80 x 80 mm, portique équipé de simple ou double tirant
Fermeture du portique : par goupilles traversantes
Blocage de la goupille par cadenas fourni ou, en option, serrure clé triangle de 11
Fût cylindrique avec poignées de rotation, butées de blocage et goupille traversante pour le maintien en position fermée ou ouverte à 90°

RECOMMANDATIONS DE POSE

Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose
Réglage de l'aplomb par contre-écrous situés sous les platines

OPTIONS

Kit de fixation pour panneau Ø 450 mm (panneau non fourni)
Bavette limiteur de hauteur : long. 1500 x Ø 50 m et bandes réflectos
Fixation par chaîne de longueur 500 mm et anneaux
Prévoir deux bavettes par portique

CONTACT

contact@coll-equip.com

04 72 05 11 87

www.coll-equip.com

TYPES DE MODÈLES

- Largeur réglable de 5 à 7m - Hauteur réglable de 1.9 à 2.5
- Largeur réglable de 5 à 7m - Hauteur réglable de 2.5 à 3.5
- Largeur réglable de 5 à 7m - Hauteur réglable de 3.5 à 3.7
- Largeur réglable de 7 à 12m - Hauteur réglable de 1.9 à 2.5
- Largeur réglable de 7 à 12m - Hauteur réglable de 2.5 à 3.5
- Largeur réglable de 7 à 12m - Hauteur réglable de 3.5 à 3.7
- Kit de pose

CONTACT

contact@coll-equip.com

04 72 05 11 87